



Zymetric Sp. z o.o.  
 ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa  
 tel.: +48 22 814 06 85, fax: +48 22 614 13 98  
 e-mail: zymetric@zymetric.pl  
 www.mitsubishi-electric.pl

Nazwa (Typ)	Rodzaj wymiennika	Przepływ powietrza [m³/h]	Sprawność odzysku [%]	Zakres temperatur [°C]	Spręż dyspozycyjny [kPa]	Filtracja	Poziom hałasu	Pobór mocy [W]	Nagrzewnica/ moc [kW]
LGH-15 RX5	krzyżowy	70 ÷ 150	85,5 ÷ 82	-10 ÷ 40	14 ÷ 100	EU-G3 – standard EU-F7 – opcja	18 ÷ 28	30 ÷ 110	-
LGH-25 RX5		105 ÷ 250	83,5 ÷ 79		9 ÷ 85		18 ÷ 27	36 ÷ 129	-
LGH-35 RX5		115 ÷ 350	88 ÷ 80		9 ÷ 160		18 ÷ 32	58 ÷ 212	-
LGH-50 RX5		180 ÷ 500	86 ÷ 78		10 ÷ 155		19 ÷ 34	80 ÷ 286	-
LGH-65 RX5		265 ÷ 650	86 ÷ 77		8 ÷ 120		22 ÷ 34,5	120 ÷ 380	-
LGH-80 RX5		355 ÷ 800	87,5 ÷ 79		20 ÷ 150		22 ÷ 34,5	125 ÷ 415	-
LGH-100 RX5		415 ÷ 1000	87 ÷ 80		18 ÷ 170		21 ÷ 37	155 ÷ 535	-
LGH-150 RX5		1300 ÷ 1500	81 ÷ 80		95 ÷ 175		33,5 ÷ 39	630 ÷ 830	-
LGH-200 RX5		1580 ÷ 2000	83 ÷ 80		60 ÷ 165		32,5 ÷ 40	715 ÷ 1100	-

- wymiennik krzyżowy z papieru impregnowanego umożliwia odzysk ciepła i wilgoci,
- dwa wentylatory odśrodkowe z łopatkami zagiętymi do przodu, jednofazowe silniki z zabezpieczeniem termicznym z możliwością 2 stopniowej regulacji prędkości obrotowej,
- obudowa z metalu,
- nie występuje zjawisko wykraplania się wody z powietrza (brak odpływu skroplin),
- 3 tryby pracy urządzenia: z odzyskiem ciepła, bez odzysku (by-pass), automatyczny,
- możliwe wspólne sterowanie z klimatyzatorami Mitsubishi Electric,
- możliwe zdalne załączanie urządzenia, wybieranie wydajności powietrza,
- możliwość sygnalizacji pracy, awarii, konieczności załączenia zewnętrznej nagrzewnicy,
- dostępne modele: ścienna (VL-100), podsufitowa (LGH-40ES-E),
- 5 lat gwarancji

